

Instrucciones de limpieza

PermaTack N.º 092

Materiales

Solución de limpieza:

Agente de limpieza recomendado para aplicaciones Clean Room

- **LIMPIADOR DE PISOS NOVACLEAN™.** El limpiador de pisos NovaClean™ es un limpiador todo propósito que ha sido filtrado hasta alcanzar 0,1 micrones. Con la dilución sugerida, se puede afirmar que la fórmula tiene niveles de sodio y potasio detectables sólo en partes por mil millones. La fórmula baja en iones no generará una carga estática. Al tener poca o ninguna acumulación de residuos, el limpiador no afectará la eficiencia de los pisos conductores. Económico y fácil de usar, el limpiador de pisos NovaClean™ es un concentrado que rendirá entre 60 y 128 galones de limpiador por cada recipiente de un galón.

Agente de limpieza recomendado para aplicaciones estériles

- **LIMPIADORES IPA O STERIS.** Los Limpiadores IPA (alcohol isopropílico) o Steris se pueden usar para desinfectar el PermaTack en un ambiente estéril. Sin embargo, es muy importante destacar que ambos tipos de soluciones se deben diluir con agua destilada, desionizada o filtrada. Para mantener la funcionalidad del tapete, la proporción de IPA o Steris en agua no debe superar el 50%.

Agente de limpieza recomendado para aplicaciones generales

- Mezcle una solución de 25% de amoníaco/75% de agua, use Windex o Simple Green todo propósito. Otras opciones incluyen limpiadores no abrasivos y que no tengan base de aceite con niveles de pH entre 4 y 8.
- **NO USE Spic and Span ni ningún otro limpiador abrasivo.** Dejarán un residuo y reducirán en forma drástica la efectividad del tapete.
- **NO USE limpiadores con base de aceite.**

Trapeador: de esponja o tela.

Escurreador: opcional, pero el tapete se secará más rápido si se usa un escurridor.

Rociador.

Cubeta con agua limpia.

Método:

- Mezcle la solución de limpieza en un aplicador o rociador.
- Aplique una cantidad uniforme del producto de limpieza sobre el tapete.
- Humedezca la superficie, pero no permita que se formen charcos.
- Pase el trapeador por la superficie en dirección contraria a la entrada con movimientos cortos, firmes y parejos. Preste especial atención en las áreas de mucho tránsito y alta contaminación.
- Enjuague y exprima completamente el trapeador con agua tibia y limpia. Use el trapeador húmedo para quitar cualquier resto de limpiador del tapete y del piso, si es que se derramó un poco fuera del tapete.
- Deje secar al aire.
- **ADVERTENCIA:** Los tapetes son resbaladizos cuando están húmedos. Recuerde utilizar el escurridor para acelerar el proceso de secado.



¿Alguna pregunta?

Visítenos en www.wearwell.com

Envíe un correo electrónico a info@wearwell.com
o llámenos gratis al 1-800-264-3030