

Tapete para estación de lavado de ojos y regadera de emergencia N.º 465

Hoja de especificaciones

USOS RECOMENDADOS

Diseñado específicamente para su uso en estaciones de lavado de ojos de emergencia o debajo de una regadera de emergencia. Este tapete evita que los trabajadores se resbalen y los mantiene sobre las superficies de flujo mientras que el agua elimina los productos químicos peligrosos.

DETALLES Y COMPOSICIÓN

Compuesto	PVC reciclado		
Bordes	Tapetes de tamaño estándar con bordes biselados de 15,2 cm. Opcionales en los tamaños a la medida. Se pueden comprar por separado.		
Grosor	2,2 cm		
Peso	Tapetes: 12,2 kg/m ²	Biseles: 0,4 kg	
	Placas: 1,1 kg	Esquinas: 0,2 kg	
Tamaños estándar	76,2 x 91,4 cm 76,2 x 122 cm		
Tamaños a la medida	Podemos personalizar los tapetes para que cubran áreas más grandes o de formas inusuales. Solicite una cotización.		
Color	Verde con bordes amarillos (para estaciones de lavado de ojos) Rojo con bordes amarillos (para regaderas de emergencia)		

ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS Y RESULTADOS

Propiedad	Prueba	Resultados
Inflamabilidad (superficie)	MVSS 302	Clasificación "A". Tiene una dispersión de llama de < 1,6 y está etiquetado como de extinción automática.
Coefficiente de fricción	ASTM F1677	Seco: COF = 0,68 Húmedo: COF = 0,92
Durómetro	ASTM D 2240	65
Abrasión Taber	Estándar Federal 191	
	1000 g, rueda CS-22, 1000 rev.	Pérdida de 0,081 g (-1,3%)
	1000 g, rueda CS-22, 2000 rev.	Pérdida de 1,73 g (-2,76%)
Resistencia al ozono	ASTM D -1171	Excelente
Rango de temperatura	ASTM D1056	10 a 110 grados Fahrenheit (-12 a 43 grados Celsius)

RESISTENCIA A QUÍMICOS (SUPERFICIE)

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético al 30%	Aceptable	Ácido nítrico (diluido)	Buena
Alcohol butílico	Aceptable	Ácido nítrico al 30%	Muy buena
Tetracloruro de carbono	Aceptable	Permanganato de potasio (diluido)	Buena
Ácido crómico (diluido)	Buena	Perborato sódico	Buena
Peróxido de hidrógeno (diluido)	Buena	Hidróxido de sodio	Aceptable
La mayoría de los ácidos	Buena	Ácido sulfúrico (diluido)	Muy buena
La mayoría de los álcalis	Buena	Agua	Muy buena

Nota: Comuníquese con nosotros para obtener resultados adicionales, asistencia técnica o para solicitar una pequeña muestra para probar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Barra regularmente o trapee en seco la superficie. Estos tapetes se pueden trapear en húmedo con jabón o detergente neutro. Para obtener mejores resultados, use un detergente como Ivory Liquid, con un pH de entre 4,0 y 9,0.

CÓMO CONTACTARNOS

Para obtener más información o realizar un pedido, llame al 1-800-264-3030 (sólo en los EE. UU.). Para ver este producto en color visite nuestro sitio web: www.wearwell.com.

GARANTÍA LIMITADA

Garantía limitada

Los materiales y la mano de obra utilizados en la construcción de todos los tapetes Wearwell® están garantizados, en condiciones normales de uso, durante **un año** después de la fecha de envío. Si el comprador encuentra un defecto en los materiales o la mano de obra de un tapete Wearwell® dentro del tiempo de garantía después de la fecha de envío, Tennessee Mat Company, Inc., a su criterio, i.) reparará el producto defectuoso, ii.) reemplazará el producto por el mismo producto u otro sustancialmente similar o iii.) reembolsará al comprador el precio de compra prorrateado del producto defectuoso.

Tennessee Mat Company se reserva el derecho de inspeccionar los tapetes defectuosos antes de repararlos, reemplazarlos o reembolsar al comprador. Por lo tanto, a criterio de Tennessee Mat Company, Inc., los tapetes se deben devolver o estar disponibles para inspección en el lugar. Modificar o instalar el tapete puede dejar la garantía sin validez. La decisión de anular la garantía será tomada exclusivamente por Tennessee Mat Company. En la medida máxima en que lo permita la ley, la responsabilidad de Tennessee Mat Company no podrá superar el precio de compra del producto; Tennessee Mat Company no se responsabiliza por ningún daño accidental, emergente, especial e indirecto o punitivo (incluidos, entre otros, daños por pérdida de negocios, ganancias o créditos comerciales).