

USOS RECOMENDADOS

Para uso en áreas de trabajo secas y húmedas. Este tapete con drenaje de alto desempeño ofrece mayor seguridad, higiene y confort al trabajador. Sus orificios para drenaje de diseño único no atraparán la suciedad ni los desechos, ni albergarán gérmenes. WorkSafe es ideal para áreas húmedas o industriales con poca exposición a la grasa.

DETALLES Y COMPOSICIÓN

Compuesto	Compuesto de propósito general de caucho natural
Bordes	Bordes para seguridad sueltos opcionales
Grosor	2,2 cm
Peso total	13 kg/m ²
Tamaño estándar	Terminaciones: 46 x 61 cm 46 x 122 cm 0,6 x 0,9 m 0,9 m x 76 cm 0,9 x 1,2 m 0,9 x 1,5 m Centros: 0,9 x 1,5 m... Unidades solas: 0,9 x 1,5 m Conector
Tamaños no estándar	Tamaños a la medida
Color	Negro

ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS Y RESULTADOS

Propiedad	Prueba	Resultados
Inflamabilidad	MVSS 302	Clasificación "A". Tiene una dispersión de llama de < 1,6.
Coefficiente de fricción	ASTM F1677	Seco: COF = >0,90 Húmedo: COF = 0,36
Durómetro	ASTM D2240	55
Resistencia a la abrasión	ASTM C501	Índice de desgaste: 1/g=70
Compresión acelerada	ASTM D395-98	ND
Resistencia al ozono	ASTM D -1171	Excelente
Rango de temperatura	ASTM D1056	10 a 120 grados Fahrenheit (-12 a 43 grados Celsius)

RESISTENCIA A QUÍMICOS (SUPERFICIE)

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético (diluido)	Aceptable	Peróxido de hidrógeno (diluido)	Buena
Acetona	Aceptable	Ácido nítrico al 30%	NR
Grasa animal	NR	Hidróxido de sodio	Buena
Alcohol butílico	Muy buena	Ácido sulfúrico (diluido)	Mala
Tetracloruro de carbono	NR	Agua	Muy buena
Solución detergente	Buena		

Nota: Comuníquese con nosotros para obtener resultados adicionales, asistencia técnica o para solicitar una pequeña muestra para probar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Use una manguera de alta presión (que no exceda los 1800 psi) y agua caliente (máx. 71 °C) para eliminar aceites de los tapetes. Para obtener mejores resultados, use jabón o detergente neutro como Ivory Liquid, con un pH de entre 4,0 y 9,0 para limpiar los tapetes. No use vapor, desengrasadores o productos químicos cáusticos. No lave con máquina ni friegue mecánicamente los tapetes.

CÓMO CONTACTARNOS

Para obtener más información o realizar un pedido, llame al 1-800-264-3030 (sólo en los EE. UU.). Para ver este producto en color visite nuestro sitio web: www.wearwell.com.

GARANTÍA LIMITADA

Los materiales y la mano de obra utilizados en la construcción de todos los tapetes Wearwell® están garantizados, en condiciones normales de uso, durante un año después de la fecha de envío.

Si el comprador encuentra un defecto en los materiales o la mano de obra de un tapete Wearwell® dentro del tiempo de garantía después de la fecha de envío, Tennessee Mat Company, Inc. i.) reparará el producto defectuoso, ii.) reemplazará el producto por el mismo producto u otro sustancialmente similar o iii.) le reembolsará al comprador el precio de compra prorrateado del producto defectuoso.

Tennessee Mat Company se reserva el derecho de inspeccionar los tapetes defectuosos antes de repararlos, reemplazarlos o reembolsar al comprador. Por lo tanto, a criterio de Tennessee Mat Company, Inc., los tapetes se deben devolver o estar disponibles para inspección en el lugar. Modificar o instalar el tapete puede dejar la garantía sin validez. La decisión de anular la garantía será tomada exclusivamente por Tennessee Mat Company.

En la medida máxima en que lo permita la ley, la responsabilidad de Tennessee Mat Company no podrá superar el precio de compra del producto; Tennessee Mat Company no se responsabiliza por ningún daño accidental, emergente, especial e indirecto o punitivo (incluidos, entre otros, daños por pérdida de negocios, ganancias o créditos comerciales).