

USOS RECOMENDADOS

Para uso en áreas de producción de alimentos. Disponible en dos tamaños ideales para estaciones de trabajo. Con agarraderas integradas que permiten que sea más fácil levantar y limpiar los tapetes. El sistema para drenaje bien diseñado no albergará gérmenes ni bacterias.

GARANTÍA

Garantía limitada por dos años (ver más adelante la sección Garantía limitada para obtener más información).

DETALLES Y COMPOSICIÓN

Compuesto	Caucho de nitrilo 100% con aditivos antimicrobianos especiales
Bordes	Bordes de seguridad moldeados en sus cuatro lados
Grosor	1,3 cm
Peso total	2,16 lbs. (0,86 kg) por pie cuadrado
Tamaños estándar	76,2 x 91,4 cm 76,2 x 152,4 cm
Color	Terracota

ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS Y RESULTADOS

Propiedad	Prueba	Resultados
Inflamabilidad	MVSS 302	Clasificación "A". Tiene una dispersión de llama de < 1,6.
Coefficiente de fricción	ASTM F1677	Seco: COF = 0,78 Húmedo: COF = 0,68
Durómetro	ASTM D2240	55
Resistencia a la abrasión	ASTM C501	Pérdida de <1% cada 1.000 ciclos
Resistencia al ozono	ASTM D -1171	Excelente
Rango de temperatura	ASTM D1056	-20 a 250 grados Fahrenheit (-29 a 93 grados Celsius) Puede esterilizarse en autoclave.

EL AGENTE ANTIMICROBIANO

El agente antimicrobiano utilizado en el tapete Grado A es completamente seguro. El nombre de los agentes CTFA/INCI es Triclosán, pero es más comúnmente reconocido por su nombre comercial, Oletron. Este compuesto es absolutamente no tóxico y se utiliza habitualmente en barras de jabón desodorante, jabones líquidos y productos para lavarse las manos, para la ducha y el baño, lociones en crema, champús, productos para afeitarse, pastas de dientes y enjuagues bucales. Oletron también tiene una amplia gama de aplicaciones industriales e institucionales, incluidos los desinfectantes para manos y superficies. Otras aplicaciones incluyen materiales de embalaje, productos sanitarios, fibras, telas y materiales para pisos. Oletron es considerado como GRAS (generalmente reconocido como seguro) por la FDA.

Grado A, N.º 482, el tapete para áreas de producción de alimentos es completamente antimicrobiano

El tapete para áreas de producción de alimentos Grado A de Wearwell cumple con la norma ASTM, la prueba utilizada por la certificación NSF para determinar la resistencia a los microorganismos.

La certificación NSF especifica lo siguiente: "Los materiales para revestir los pisos complementarios resistirán la acción microbiana y no contribuirán a la supervivencia ni al crecimiento de microorganismos, ni los mantendrán, cuando se hagan las pruebas de acuerdo con la norma ASTM G21-96 (2002)".* Esta rigurosa prueba expone a cada muestra del compuesto del tapete a los siguientes organismos: *Aspergillus niger* ATCC³ 9642, *Penicillium pinophilum* ATCC 11797, *Chaetomium globosum* ATCC 9645, *Gliocladium virens* ATCC 9645 y *Aureobasidium pullulans* ATCC 15233. Para probar la posibilidad de crecimiento, las muestras se exponen a estos organismos y, luego, se incuban a entre 28 y 30 °C, y a 85% de humedad durante 28 días.

Para que el compuesto apruebe la **certificación NSF** con una **Clasificación I**, no puede haber más que rastros de crecimiento en las muestras. El tapete para áreas de producción de alimentos Grado A **no mostró rastros de crecimiento**. De acuerdo con las especificaciones de la certificación NSF, esto cumple con la **Clasificación I**.

Diseñado específicamente para las instalaciones de producción de alimentos, **Grado A** ha demostrado su efectividad y funcionalidad en ese entorno. Para obtener más información acerca del tapete **Grado A** o cualquier otro tapete antifatiga funcional de **Wearwell**, llame al 1-800-264-3030 o visite www.wearwell.com.

* Revestimiento para el piso complementario, NSF/ANSI 52-2003.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Use una manguera de alta presión (que no exceda los 1800 psi) y agua caliente (máx. 71 °C) para eliminar aceites de los tapetes. Para obtener mejores resultados, use jabón o detergente neutro como Ivory Liquid, con un pH de entre 4,0 y 9,0 para limpiar los tapetes. No use vapor, desengrasadores o productos químicos cáusticos. No lave con máquina ni friegue mecánicamente los tapetes. Este tapete puede ser esterilizado en **autoclave**.

CÓMO CONTACTARNOS

Para obtener más información o realizar un pedido, llame al 1-800-264-3030 (sólo en los EE. UU.). Para ver este producto en color visite nuestro sitio web: www.wearwell.com.

GARANTÍA LIMITADA

Los materiales y la mano de obra utilizados en la construcción de todos los tapetes Wearwell® están garantizados, en condiciones normales de uso, durante un año (dos o tres o cinco años si se estipula específicamente) después de la fecha de envío.

Si el comprador encuentra un defecto en los materiales o la mano de obra de un tapete Wearwell® dentro del tiempo de garantía después de la fecha de envío, Tennessee Mat Company, Inc. i.) reparará el producto defectuoso, ii.) reemplazará el producto por el mismo producto u otro sustancialmente similar o iii.) le reembolsará al comprador el precio de compra prorrateado del producto defectuoso.

Tennessee Mat Company se reserva el derecho de inspeccionar los tapetes defectuosos antes de repararlos, reemplazarlos o reembolsar al comprador. Por lo tanto, a criterio de Tennessee Mat Company, Inc., los tapetes se deben devolver o estar disponibles para inspección en el lugar. Modificar o instalar el tapete puede dejar la garantía sin validez. La decisión de anular la garantía será tomada exclusivamente por Tennessee Mat Company.

En la medida máxima en que lo permita la ley, la responsabilidad de Tennessee Mat Company no podrá superar el precio de compra del producto; Tennessee Mat Company no se responsabiliza por ningún daño accidental, emergente, especial e indirecto o punitivo (incluidos, entre otros, daños por pérdida de negocios, ganancias o créditos comerciales).