

USOS RECOMENDADOS

El uretano es la combinación perfecta de desempeño extremadamente alto y confort excepcional. **Por su compuesto de uretano de primera calidad, ¡los tapetes Rejuvenator no se aplastan!** De hecho, ¡tienen una **garantía de elasticidad por 10 años!** La fuerte capa exterior resistente a la abrasión encapsula una elástica esponja de uretano resistente al aplastamiento y crea un tapete prácticamente indestructible. Modulares y diseñados con un efectivo sistema de interconexión para crear tapetes largos, estos tapetes se conectan y permanecen unidos. Para uso en áreas secas.

GARANTÍA

Garantía limitada por 5 años (para obtener más información, consulte la sección Garantía limitada más adelante).
Garantía de elasticidad por 10 años

DETALLES Y COMPOSICIÓN

Compuesto	100% uretano
Bordes	Rampas de seguridad biseladas integradas
Grosor	1,6 cm
Peso total	1,3 lbs (0,59 kg) por pie cuadrado
Tamaño	Terminaciones, centros y tapetes solos de 0,6 m x 0,9 m y de 0,9 m x 1,5 m
Tamaños a la medida	Si necesita tamaños a la medida, consulte el tapete Rejuvenator Connect N.º 502
Color	Negro

ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS Y RESULTADOS

Propiedad	Prueba	Resultados
Inflamabilidad (superficie)	MVSS 302	Clasificación "A". Tiene una dispersión de llama de < 1,6 y está etiquetado como de extinción automática.
Coefficiente de fricción	ASTM F1677	Seco: COF = 0,75 Húmedo: COF = 0,28
Abrasión Taber	Estándar Federal 191	Pérdida de <1% cada 1.000 ciclos
Estiramiento	ASTM D412	Longitudinal > 125%
Densidad (esponja)	Requisitos de Wearwell	> 320,4 kg/m ³
Compresión acelerada	ASTM D 395-98	< 10%
Resistencia al ozono	ASTM D 1171	Excelente
Rango de temperatura	ASTM D 1056	-45 a 121 grados Celsius
Compresión establecida bajo deformación constante, 25% (Sufijo B), 72%	ASTM D 395	30 minutos: 5,67 24 horas: 1,42
Elasticidad por rebote vertical	ASTM D 2632-01	6,50 6,25 6,25 6,75 <u>6,50</u> 6,45

RESISTENCIA A QUÍMICOS (SUPERFICIE)

Químico	Clasificación	Químico	Clasificación
Ácido acético al 30%	Buena	Ácido nítrico (diluido)	Buena
Acetona	Buena	Ácido nítrico al 30%	Buena
Hidróxido de amonio	Buena	Permanganato de potasio (diluido)	Buena
Líquido de frenos	NR	Estireno	Buena
Alcohol butílico	Buena	Ácido sulfúrico al 25%	Buena
La mayoría de los ácidos	Buena	Tolueno	Buena
La mayoría de los álcalis	Buena	Agua	Buena

Nota: Esta información debe usarse como guía y se basa en derrames químicos superficiales. También se supone que el producto químico se limpiará dentro de un período razonable de tiempo. Comuníquese con nosotros para obtener resultados adicionales, asistencia técnica o para solicitar una pequeña muestra para probar.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Barra regularmente o trapee en seco la superficie. Estos tapetes se pueden trapear en húmedo con jabón o detergente neutro. Para obtener mejores resultados, use un detergente como Ivory Liquid, con un pH de entre 4,0 y 9,0.

CÓMO CONTACTARNOS

Para obtener más información o realizar un pedido, llame al 1-800-264-3030 (sólo en los EE. UU.). Para ver este producto en color visite nuestro sitio web: www.wearwell.com.

GARANTÍA LIMITADA

Los materiales y la mano de obra utilizados en la construcción de todos los tapetes Rejuvenator están garantizados, en condiciones normales de uso, durante cinco años después de la fecha de envío.

Si el comprador encuentra un defecto en los materiales o la mano de obra de un tapete Wearwell® dentro del tiempo de garantía después de la fecha de envío, Tennessee Mat Company, Inc. i.) reparará el producto defectuoso, ii.) reemplazará el producto por el mismo producto u otro sustancialmente similar o iii.) le reembolsará al comprador el precio de compra prorrateado del producto defectuoso.

Tennessee Mat Company se reserva el derecho de inspeccionar los tapetes defectuosos antes de repararlos, reemplazarlos o reembolsar al comprador. Por lo tanto, a criterio de Tennessee Mat Company, Inc., los tapetes se deben devolver o estar disponibles para inspección en el lugar. Modificar o instalar el tapete puede dejar la garantía sin validez. La decisión de anular la garantía será tomada exclusivamente por Tennessee Mat Company.

En la medida máxima en que lo permita la ley, la responsabilidad de Tennessee Mat Company no podrá superar el precio de compra del producto; Tennessee Mat Company no se responsabiliza por ningún daño accidental, emergente, especial e indirecto o punitivo (incluidos, entre otros, daños por pérdida de negocios, ganancias o créditos comerciales).

Garantía de elasticidad por 10 años de los productos de uretano Wearwell

El material de uretano usado en la construcción de los tapetes Rejuvenator N.º 501, Rejuvenator Connect N.º 502 y Pur-Comfort N.º 504 está garantizado para no aplastarse, en condiciones normales de uso, durante diez años después de la fecha de envío. Las condiciones normales incluyen, con carácter enunciativo pero no limitativo, lo siguiente: 1. uso sólo en áreas secas, 2. ningún tránsito de motores de remolque o carros pesados y 3. uso como tapete antifatiga para trabajadores. Si el material se aplasta dentro del tiempo de garantía después de la fecha de envío, Tennessee Mat Company, Inc., a su criterio, i.) reemplazará el producto por el mismo producto u otro sustancialmente similar o ii.) le reembolsará al comprador el precio de compra prorrateado del producto defectuoso.

Tennessee Mat Company se reserva el derecho de inspeccionar los tapetes defectuosos antes de reemplazarlos o reembolsar al comprador. Por lo tanto, a criterio de Tennessee Mat Company, Inc., los tapetes se deben devolver o estar disponibles para inspección en el lugar. Modificar o instalar el tapete puede dejar la garantía sin validez. La decisión de anular la garantía será tomada exclusivamente por Tennessee Mat Company.

En la medida máxima en que lo permita la ley, la responsabilidad de Tennessee Mat Company no podrá superar el precio de compra del producto; Tennessee Mat Company no se responsabiliza por ningún daño accidental, emergente, especial e indirecto o punitivo (incluidos, entre otros, daños por pérdida de negocios, ganancias o créditos comerciales).