

### USOS RECOMENDADOS

Desarrollado para prevenir la fatiga en entornos controlados, Pur-Comfort cuenta con la certificación para ser usado en salas blancas ISO clase 5. Este único e increíblemente confortable tapete antifatiga es 100% de uretano moldeado de primera calidad. Más elástico que otros compuestos disponibles en el mercado, ofrece un nivel excepcionalmente alto de desempeño a largo plazo, confort y resistencia al aplastamiento, Pur-Comfort tiene una **garantía de elasticidad por 10 años**.

Además, este tapete fue sometido a pruebas de desgasificación con la técnica de espacio de cabeza dinámico y de residuo extraíble no volátil.

Pur-Comfort obtiene un bajo nivel de materia orgánica total.

### DETALLES Y COMPOSICIÓN

<b>Compuesto</b>	Uretano moldeado de 1,6 cm de grosor
<b>Bordes</b>	Biselado para seguridad
<b>Grosor</b>	1,6 cm
<b>Peso total</b>	29,3 ó 4,9 kg/m <sup>2</sup>
<b>Tamaños estándar</b>	0,6 x 0,9 m
<b>Color</b>	Negro

### ESPECIFICACIONES DE PRUEBAS Y RESULTADOS

Propiedad	Prueba	Resultados
<b>Inflamabilidad (superficie)</b>	MVSS 302	Clasificación "A"
<b>Coefficiente de fricción</b>	ASTM F1677	Seco: COF = 0,75
<b>Compresión</b>	ASTM D575	0,7 cm a 35 psi
<b>Abrasión Taber</b>	Estándar Federal 191	Pérdida de <1% cada 1.000 ciclos
<b>Rango de temperatura</b>	ASTM D1056	-45 a 135 grados Celsius

#### Otras pruebas

**Particulación de superficie:** probado para el desprendimiento del material base y para el desgaste producido por el uso normal. Resultados: no se generaron emisiones del material base.

**Espacio de cabeza dinámico:** probado según las especificaciones IEST-RP-CC031.2 para determinar el nivel de desgasificación de compuestos orgánicos tóxicos. Resultados: nivel muy bajo de compuestos orgánicos.

**Resistividad:** (resistencia en la superficie) y (resistencia a tierra) =  $1 \times 10^7$  ohmios a  $9 \times 10^8$  ohmios. (Cada tapete tiene un conector de broche puesto a tierra).

### OPCIONES DE COMPRA

Tiene dos opciones a la hora de ordenar tapetes Pur-Comfort:

**Opción 1:** Limpios y certificados para salas blancas de nivel 5, en bolsa doble y en caja individual.

Estos tapetes están listos para ser usados en salas blancas.

**Opción 2:** Limpiados con un trapo para sala blanca, en bolsa y en caja individual.

Estos tapetes deben limpiarse antes de que ingresen en un área de clase 5.

## RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA

Simplemente limpie con un trapo para sala blanca humedecido previamente con alcohol. Pur-Comfort también puede esterilizarse en autoclave (a 135 grados Celsius durante 20 minutos a 15 psi) y también por radiación gamma.

## CÓMO CONTACTARNOS

Para obtener más información o realizar un pedido, llame al 1-800-264-3030 (sólo en los EE. UU.). Para ver este producto en color visite nuestro sitio web: [www.wearwell.com](http://www.wearwell.com).

## GARANTÍA LIMITADA

### Garantía limitada

Los materiales y la mano de obra utilizados en la construcción de todos los tapetes Wearwell® están garantizados, en condiciones normales de uso, durante un año (dos o tres o **cinco años** si se estipula específicamente) después de la fecha de envío. Si el comprador encuentra un defecto en los materiales o la mano de obra de un tapete Wearwell® dentro del tiempo de garantía después de la fecha de envío, Tennessee Mat Company, Inc. i.) reparará el producto defectuoso, ii.) reemplazará el producto por el mismo producto u otro sustancialmente similar o iii.) le reembolsará al comprador el precio de compra prorrateado del producto defectuoso.

Tennessee Mat Company se reserva el derecho de inspeccionar los tapetes defectuosos antes de repararlos, reemplazarlos o reembolsar al comprador. Por lo tanto, a criterio de Tennessee Mat Company, Inc., los tapetes se deben devolver o estar disponibles para inspección en el lugar. Modificar o instalar el tapete puede dejar la garantía sin validez. La decisión de anular la garantía será tomada exclusivamente por Tennessee Mat Company. En la medida máxima en que lo permita la ley, la responsabilidad de Tennessee Mat Company no podrá superar el precio de compra del producto; Tennessee Mat Company no se responsabiliza por ningún daño accidental, emergente, especial e indirecto o punitivo (incluidos, entre otros, daños por pérdida de negocios, ganancias o créditos comerciales).

### Garantía de elasticidad por 10 años de los productos de uretano Wearwell

El material de uretano usado en la construcción de los tapetes Rejuvenator N.º 501, Rejuvenator Connect N.º 502 y Pur-Comfort N.º 504 está garantizado para no aplastarse, en condiciones normales de uso, durante diez años después de la fecha de envío. Las condiciones normales incluyen, con carácter enunciativo pero no limitativo, lo siguiente: 1. uso sólo en áreas secas, 2. ningún tránsito de motores de remolque o carros pesados y 3. uso como tapete antifatiga para trabajadores. Si el material se aplasta dentro del tiempo de garantía después de la fecha de envío, Tennessee Mat Company, Inc., a su criterio, i.) reemplazará el producto por el mismo producto u otro sustancialmente similar o ii.) le reembolsará al comprador el precio de compra prorrateado del producto defectuoso.

Tennessee Mat Company se reserva el derecho de inspeccionar los tapetes defectuosos antes de reemplazarlos o reembolsar al comprador. Por lo tanto, a criterio de Tennessee Mat Company, Inc., los tapetes se deben devolver o estar disponibles para inspección en el lugar. Modificar o instalar el tapete puede dejar la garantía sin validez. La decisión de anular la garantía será tomada exclusivamente por Tennessee Mat Company.

En la medida máxima en que lo permita la ley, la responsabilidad de Tennessee Mat Company no podrá superar el precio de compra del producto; Tennessee Mat Company no se responsabiliza por ningún daño accidental, emergente, especial e indirecto o punitivo (incluidos, entre otros, daños por pérdida de negocios, ganancias o créditos comerciales).